

TML6 Fixe, Compact

Table à manger au lit / U, 1 plateau, fixe compact

REF. GHTML6PF-C (montée, existe en kit : voir option)

AHF®

A MEDIUNIC COMPANY

Les tables à manger au lit **TML6** ont été spécialement conçues pour les établissements médicalisés. Robustes, ergonomiques, très maniables et peu encombrantes, elles sont une référence sur le marché. La version **GHTML6PF-C** est composée d'un plateau fixe compact **extrêmement résistant mécaniquement et résistant aux hautes températures jusqu'à +180°C, son piètement en U** lui assure un important dégagement frontal. AHF fabrique et propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.



Spécifications techniques

PLATEAU

• Fixe

Sa taille peu encombrante est particulièrement adaptée au lit de dimension 90 cm de largeur

• Compact

- > Extrêmement résistant mécaniquement
- > Résistant à la chaleur
- > Résistant aux hautes températures jusqu'à 180°C
- > Lisse sans aspérité
- > Angles arrondis

PIÈTEMENT

• Large piètement **en U** pour une très bonne stabilité

- Piètement déporté par rapport au plateau préserve les murs et la table lors des déplacements
- Conseillé pour une utilisation avec un fauteuil
- Sa hauteur de piètement particulièrement basse sur le marché permet un passage aisé sous les lits médicalisés

GALERIE

Située sur le côté droit, elle permet de prévenir la chute d'objets (le plateau peut également être réalisé sans galerie, à préciser à la commande)

STRUCTURE

- Structure avec piètement + colonne époxy blanc
- Grande robustesse et stabilité

POIGNÉE ERGONOMIQUE

- Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

COLONNE

- La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.
- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
 - Avec sécurité anti-coincement
 - Enjoliveur de la colonne en aluminium pour un meilleur rendu esthétique

ROULETTES

- 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

Données techniques

Hauteur variable	74.5 cm – 106 cm
Dimension du plateau	90 x 41 cm
Épaisseur du plateau	10 mm
Hauteur du piètement	9.5 cm
Longueur du piètement	79 cm
Largeur du piètement	47.5 cm
Longueur totale	90.5 cm
Largeur totale	47.5 cm
Poids à vide	19 kg
Charge maximale	15 Kg en bout de plateau 30 Kg répartie
Matériaux	Compact (plateau) Acier (structure) Aluminium (enjoliveur)
Roulettes double galet	360° / Ø 50 mm
Classement Feu (NF P 92-503)	M1, Ininflammable

Accessoires & Options disponibles

- 2 roulettes avec frein
- Livraison en kit de la TML REF. GHTML6PFK-C

Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés. Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique