# TML6 Mixte, Polymère

Table à manger au lit / U, 2 plateaux, mixte polymère

REF. GHTML6DF-P (montée, existe en kit : voir option)



Les tables à manger au lit TML6 ont été spécialement conçues pour les établissements médicalisés. Robustes, ergonomiques, très maniables et peu encombrantes, elles sont une référence sur le marché. La version GHTML6DF-P est composée de deux plateaux mixtes polymères (un plateau fixe + un plateau inclinable) très résistants mécaniquement et post-formés, son piètement en U lui assure un important dégagement frontal. AHF fabrique et propose à ses clients un large choix de type de plateaux, de matières (stratifié, polymère et compact) et de personnalisations. Notre bureau d'étude est également à votre écoute pour concevoir des versions sur mesure.

## Spécifications techniques

• Mixte - 2 plateaux : 1 plateau fixe

+ 1 plateau inclinable Sa taille peu encombrante est

particulièrement adaptée au lit de dimension 90 cm de largeur Polvmère

> Très résistant mécaniquement > Résistant à la chaleur > Lisse sans aspérité > Angles arrondis

> 2 zones « creusées » pratique pour la prise de repas du résident ou patient

• Inclinaison du plateau par crémaillère sur 5 positions

#### **PIÈTEMENT**

- Large piètement en U pour une très bonne stabilité. • Piètement déporté par rapport au plateau
  - préserve les murs et la table lors des déplacements. • Conseillé pour une utilisation
- avec un fauteuil Sa hauteur de piètement particulièrement basse sur le marché permet un passage aisé sous les lits médicalisés



#### STRUCTURE

• Structure avec piètement + colonne époxy blanc Grande robustesse et stabilité

## **ERGONOMIOUE**

• Poignée pour le réglage de la hauteur de la table. Située sous le plateau fixe

#### **COLONNE**

La colonne réglable permet une utilisation au lit, au fauteuil et s'adapte à la morphologie du résident ou du patient.

- Hauteur variable assistée par vérin à gaz
- Avec sécurité anti-coincement
- à la montée pour une sécurité optimale
- Enjoliveur de la colonne en aluminium pour un meilleur rendu esthétique

#### **ROULETTES**

 4 roulettes pivotantes (360°) double galet de diam. 50 mm permettant un déplacement facile

#### Données techniques

#### Hauteur variable

Dimension du plateau inclinable Dimension du plateau fixe Dimension global plateau Epaisseur du plateau

> Hauteur du piètement Longueur du piètement Largeur du piètement

> > Longueur totale Largeur totale

> > > Inclinaison

Poids à vide Charge maximale

Matériaux

Roulettes double galet

Classement Feu (NF P 92-503)

#### 75.5 cm - 107 cm

70 x 41 cm

20 x 41 cm 90 x 41 cm

25 mm

9.5 cm 79 cm

47.5 cm

90 cm

47.5 cm

65° maximum

19 kg

15 Kg en bout de plateau 30 Kg répartie

Stratifié (plateau) Acier (structure) Aluminium (enjoliveur)

360° / Ø 50 mm

M1, Ininflammable

#### Personnalisation et Accessoires



Rlanc



Wenghé



#### Accessoires & **Options disponibles**

\* Les coloris de polymères

peuvent être amenés à évoluer (nouvelles teintes)

- 2 roulettes avec frein
- Livraison en kit de la TML REF. GHTML6DFK-P

### Hygiène & Désinfection

- Surfaces lisses, faciles d'accès et compatibles avec les détergents autorisés. Recommandé de procéder au nettoyage de haut en bas
- Ne pas utiliser de substance abrasive ou de décapant, de produit de polissage, de cire, ni de produits d'entretien pour meubles ou d'agents blanchissants
- Le produit est à pulvériser ou à appliquer à l'aide d'une lingette à usage unique



